

CSS – свойства за цвят и фон

Свойство color

Задава цвят на текста на елемента.

Синтаксис: **color : стойност**

Пример:

```
p { color:red; }
```

```
h3 { color:#00BB36; }
```

```
h2 { color:rgb(0,0,0); }
```

Свойство **background-color**

Задава цвета на фона на элемента.

Синтаксис: **background-color:стойность**

```
p {background-color:red; }  
h3 {background-color:#00BB36; }  
h2 {background-color:rgb(0,0,0); }  
h1 {background-color:transparent;}
```

CSS – свойства за управление на шрифтовете

Свойство **font-family**

Задава списък от семейства или имена на шрифтове.

Браузърът ще обходи последователно семейството шрифтове в списъка, докато не открие инсталиран на потребителския компютър шрифт

Пример:

```
P { font-family : Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
```

Свойство **font-size**

Задава размера на шрифта. По премълчаване размерът е 12 пункта.

Допустимите стойности са:

- число - размера на шрифта в мерни единици или проценти.
- **medium** – размерът на шрифта е равен на 12 пункта.
- **large** – размерът на шрифта е равен на 14,4 пункта.
- **x-large** – размерът на шрифта е равен на 17,28 пункта.
- **xx-large** – размерът на шрифта е равен на 20,74 пункта.
- **small** – размерът на шрифта е равен на 10 пункта.
- **x-small** – размерът на шрифта е равен на 8,33 пункта.
- **xx-small** – размерът на шрифта е равен на 6,94 пункта.

Пример: **P {font-size: 14px; }**

Свойство **font-style**

Определя начертанието на шрифта.

Допустимите стойности са:

- **italic** – курсивен шрифт.
- **normal** – нормален шрифт.

Пример:

```
P {font-style: italic;}
```

Свойство **font-weight**

Задава видът на удебеляване на шрифта.

Допустимите стойности са:

- число - числова стойност на дебелината на шрифта.
- **bolder** – дебелина, равна на 900.
- **bold** – дебелина, равна на 700.
- **normal** – дебелина, равна на 400.
- **lighter** – дебелина, равна на 100.

Пример:

```
P {font-weight: bold; }
```

Свойство **font-variant**

Задава вариант за начертанието на шрифта.
Допустимите стойности са:

- **small-caps** – малките букви ще изглеждат като главни, но с по-малък размер.
- **normal** – видът на шрифта няма да се иамени.

Пример:

P {font-variant: small-caps }

Свойство font

Едновременно се задават свойствата font-style, font-variant, font-weight, font-size.

Пример:

```
P { font : italic small-caps bold 13px; }
```